

Lampa LED 2210 W zabiegowa przyścienna

Symbol

LED 2210 W



Lampa LED 2210 W zabiegowa przyścienna

Kolisty reflektor zaprojektowany w celu dokładnego oświetlenia pola roboczego oraz wyeliminowania jakichkolwiek cieni, posiada nadający się do sterylizacji, poręczny uchwyt, który ułatwia ustawienie jego pozycji. Korpus oświetlający, ultra płaski w celu nieprzeszkadzania operatorowi, jest wyposażony w wytrzymały poliwęglanowy ekran, który zapewnia ochronę przed możliwymi przypadkowymi uderzeniami.

Położenie lampy LED 2210 W można z łatwością zmieniać dzięki właściwości obracania się wokół 4 osi: konstrukcja zapewnia zdolność zataczania pełnego okręgu bez zatrzymań. Ramię porusza się pionowo dzięki skompensowanemu za pomocą sprężyny urządzeniu równoważącemu. Reflektor może być obracany wzdłuż osi pionowej i poziomej.

Właściwości LED 2210 W czynią z niej unikalną lampę.

Natężenie światła (ponad 60 000 lux w odległości 1 m) oraz właściwości techniczne predestynują LED 2210 W do użycia w precyzyjnych operacjach intensywnej terapii, salach dla rekonwalescencji oraz oddziałach pierwszej pomocy. Poręczna i zajmująca niewielką przestrzeń konstrukcja sprawia, że LED 2210 W świetnie nadaje się do zastosowań diagn

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu „bezdotykowego” sterowania operator może nastawić natężenie światła stosownie do własnych potrzeb.

Dane techniczne lampy LED 2210 W zabiegowej przyściennej

- Typ oprawy LED 2210 W
- Napięcie zasilania 24V DC
- Natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec) 60 000 lux
- Regulowane natężenie oświetlenia bezdotykowe 50 ÷ 100%

- Wskaźnik oddawania barw Ra 96
- Temperatura barwowa 4400 K
- Średnica pola roboczego d10 210 mm
- Średnica pola roboczego d50 105 mm
- Regulowana średnica pola roboczego nie
- Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga $< 1^{\circ}\text{C}$
- Wgłębność oświetlenia L1+L2 (20%)
(60%) 194 cm 130 cm
- Pobór mocy przez oprawę 20 W
- Klasa izolacji I
- Stopień ochrony obudowy IP 43