

Lampa Statywowa LED 2210 F



Symbol

LED 2210 F

Lampa LED 2210 F diagnostyczna statywowa

LED 2210 F gwarantuje światło o natężeniu 30.000 lux w odległości 1 m, zapewniając idealne oświetlenie dla wszystkich specjalności medycznych.

Posiadając współczynnik wiernego oddawania barwy (CRI 96), LED 2210 F jest szczególnie przydatna w dermatologii. Użycie diod LED zapewnia, że lampa nie generuje ciepła. Z uwagi na dostępność różnych wersji lampy LED 2210 F: montowanych na szynie, mobilnych, przeznaczonych do montażu sufitowego i naściennego, nadają się one do wszystkich rodzajów warunków pracy. W celu ułatwienia codziennej pracy lekarzy oraz dla uniknięcia problemów z konserwacją, w lampie zastosowano diody LED, które mają znacznie dłuższy okres użytkowania w porównaniu z lampami halogenowymi, pozostawiając lekarzowi cały czas na zajęcie się pacjentami.

Okrągła i niezwykle płaska konstrukcja lampy czyni produkt ergonomicznym i dogodnym dla każdego rodzaju instalacji. Gładka powierzchnia kopuły o zaokrąglonym kształcie znakomicie ułatwia czyszczenie i dezynfekcję. Promieniowe rozmieszczenie soczewek i średnica lampy umożliwiają eliminację cieni i przestrzenne oświetlenie.

Dane techniczne lampy LED 2210 F diagnostycznej statywowej

Typ oprawy LED 2210 F

Napięcie zasilania 24V DC

Natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec) 30 000 lux

Regulowane natężenie oświetlenia 15 ÷ 100%

Wskaźnik oddawania barw Ra 96

Temperatura barwowa 4400 K

Średnica pola roboczego d10 230 mm

Średnica pola roboczego d50 105 mm

Regulowana średnica pola roboczego nie

Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga < 1°C

Wgłębność oświetlenia L1+L2 (20%) (60%) 202 cm 140 cm

Pobór mocy przez oprawę 15 W

Klasa izolacji I

Stopień ochrony obudowy IP 43